工位数S	转位角度	曲线	规格	静扭力 Ts (kgf-m)	动扭力（kgf-m） 分割回转速 N（rpm）						摩擦扭力 Tx (kgf-m)	轴承直径 (mm)
					50	75	100	150	200	300		
1	270	MCV50	PU5D	3.58	1.45	1.1	1	0.77	0.79	0.69	0.13	14
	300			3.89	1.38	1.23	1.12	0.99	0.91	0.81	0.12	14
	330			3.89	1.35	1.19	1.09	0.97	0.89	0.65	0.12	14
2	150			3.68	1.37	1.22	1.12	0.99	0.9	0.8	0.12	14
	180			4.2	1.58	1.4	1.28	1.14	1.04	0.92	0.11	14
	210			4.73	1.81	1.6	1.47	1.3	1.19	1.06	0.1	14
	240			4.73	1.74	1.37	1.41	1.25	1.15	1.01	0.09	14
	270			4.73	1.68	1.49	1.36	1.21	1.11	0.87	0.09	14
	300			5.25	1.93	1.71	1.56	1.38	1.27	1.12	0.09	14
3	120			3.87	2.14	1.9	1.74	1.54	1.38	1.25	0.12	14
1	300	MS		3.26	1.05	1.03	0.94	0.83	0.76	0.68	0.15	14
	330			3.14	1.13	1	0.91	0.81	0.74	0.66	0.14	14
2	180			3.68	1.3	1.15	1.06	0.93	0.86	0.65	0.13	14
	210			3.89	1.35	1.19	1.09	0.97	0.89	0.78	0.12	14
	240			4.2	1.45	1.28	1.18	1.04	0.96	0.85	0.11	14
	270			4.2	1.4	1.24	1.14	1.01	0.92	0.82	0.11	14
	300			4.73	1,63	1,44	1.32	1.17	1,23	0.95	0.1	14
3	150			4.17	2.15	1.91	1.69	1.55	1.42	1.26	0.12	14
	180			4.68	2.41	2.27	1.96	1.73	1.49	1.41	0.23	14
	210			4.73	2.3	2.04	1.87	1.65	1.52	1.34	0.1	14
	240			5.25	2.58	2.28	2.09	1.85	1.7	1.5	0.09	14
	270			5.25	2.49	2.2	2.02	1.79	1.64	1.45	0.09	14
	300			5.29	2.38	2.2	1.89	1.8	1.43	1.47	0.1	14
4	90			3.7	2.13	1.92	1.72	1.55	1.43	1.21	0.13	14
	120			4.2	1.45	1.29	1.18	1.04	0.96	0.85	0.11	14
	150			4.73	1.63	1.44	1.32	1.2	1.07	1	0.1	14
	180			5.25	1.83	1.62	1.51	1.31	1.3	1.07	0.09	14
	210			5.25	1.75	1.55	1,42	1.25	1.15	1.02	0.08	14
	240			5.3	1.68	1.48	1.36	1.21	1.2	1.02	0.08	14
	270			5.25	1.62	1.43	1.31	1.17	1.07	0.94	0.08	14
	300			5.25	1.6	1.41	1.27	1.13	1.03	0.91	0.13	14
6	180			4.2	1.78	1.57	1.44	1.28	1.17	1.04	0.11	14
	210			4.75	2.12	1.8	1.63	1.44	1.32	1.17	0.1	14
	240			5.27	2.25	2.01	1.87	1.63	1.48	1.35	0.1	14
	270			5.25	2.17	1.92	1.8	1.56	1.43	1.27	0.11	14
8	120			3.68	1.67	1.48	1.36	1.21	1.13	0.97	0.11	14
	150			3.93	1.41	1.25	1.18	1.02	0.88	0.85	0.15	14
	180			4.32	1.52	1.36	1.29	1.13	1.01	0.85	0.16	14
	210			4.85	1.68	1.48	1.41	1.25	1.13	1.01	0.11	14
	240			5.28	2	1.73	1.6	1.5	1.28	1.2	0.16	14
	270			5.27	1.84	1.64	1.35	1.32	1.21	1.07	0.12	14